

CONTROLADOR DE VIDEOWALL VC768



Controlador para videowall LED de alta capacidad ideal para escenarios de transmisión de televisión , auditorios, salas de reuniones, salas de control y sals de crisis.

Características	
Marca:	LEDVISION
Modelo	VC768
Procedencia	China
Año de fabricación	2024
Operación	24/7
Tarjetas de entrada de video	
Tipo de interfaz	DP, HDMI, VGA, DVI, RJ45, SDI
Resolución	Soporta desde 1024 x 768 hasta 3840 x 2160 (4K UHD)
Tarjetas de salida de video y audio	
Tipo de interfaz	HDMI, puertos ópticos, RJ45
Rango de resolución	Soporta desde 1014 x 768 hasta 3840 x 2160 (4K UHD)
Control de color	Ajustes de brillo, contraste, saturación, gamma y tono
Consumo de energía	450W máximo. (con opción de Fuente de alimentación redundante)
Condiciones de operación	Temperatura operative de 0° C a 45° C, con una humedad relativa de 0% a 80% (sin condensación)
Plataforma de control	Control mediante interfaz web, compatible con Windows, Mac y Linux.
Entradas admitidas	HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS, SDI, IP. Soporta entrada de video de 10 bits y procesamiento 4K
Modos de salida	Se puede cambiar el contenido en el video wall para obtener opciones versátiles de presentación de información.
Fuente de señal	Se podrá admitir múltiples fuentes de señal, incluidas VGA, DVI, HDMI, DP e IP
	Permite entrada, transmisión y salida de 4K a 60Hz
	Permite la decodificación admite el formato de codificación h.264/h.265
Mosaico de videos	Permite la división de imágenes 1/4/9/16 de una única interfaz de salida y el cambio de pantalla completa de sub-ventanas.
	Se podrán mostrar hasta 8+2 capas de imagen en una pantalla, incluida una capa de subtítulos y una capa de fondo. La fuente del LED virtual y el color de fondo son ajustables. Admite el modo de desplazamiento. La resolución de la capa de fondo es de hasta 16384 x 8192.
	Los usuarios tienen permiso para administrar las fuentes de señal y el videowall.
	Cuenta con una función de matriz incorporada para abrir una fuente de señal en varias ventanas simultáneamente.
	Admite el ajuste de la conexión del videowall para que coincida con la ventana del videowall virtual del software cliente con la interfaz de salida del controlador.
El software cliente admite la vista previa de la señal que se muestra en el videowall. Los usuarios pueden acceder a la señal cómodamente.	



CONTROLADOR DE VIDEOWALL VC768



Controlador para videowall LED de alta capacidad ideal para escenarios de transmisión de televisión , auditorios, salas de reuniones, salas de control y salas de crisis.

Características	
Sistema de Gestión	
Funcionalidades	Permite gestionar todo el video Wall a través de un sistema de gestión centralizado donde se centralicen las notificaciones de las alarmas
	Arrastrar y soltar el contenido de los operadores en cualquier parte del arreglo de módulos led pertenecientes al Video Wall para posicionar y dimensionar las ventanas.
	Permite administrar cada pantalla por separado, actualizando y supervisando fácilmente las pantallas individuales
	Controla el grupo de matrices, cada una conectada a una porción (módulos led) de Video Wall y permite interpretarse como una sola unidad desde la perspectiva de usuario.
	Permite cambiar el contenido en el video wall obtener opciones versátiles de presentación de la información.
Ajustes	Permitir regular el brillo, las contraseñas y otras configuraciones de forma remota con herramientas fáciles de usar
	Deberá permitir las operaciones implementando comandos en varios dispositivos simultáneamente
	Guardar configuraciones de layout.
	Control mediante interfaz web, compatible con Windows, Mac y Linux.
	Generar informes detallados de uso
	Contar con herramientas para la solución de problemas

