Ledvision®

PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75J

Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia

Marca	LEDVISION
Modelo	VW75J
Tamaño de pantalla:	75"
Tecnología del panel:	LED con retroilimunación directa
Profundidad de color	1,07 billones de colores (10 bits)
Tipo de pantalla	Pantalla táctil interactiva
Relación de aspecto:	16:9
Resolución Nativa	3840 x 2160 pixeles (UHD) (4K)
Brillo:	500 Nits
Relación de contraste	1200:01:00
Capacidad táctil	40 puntos para windows, 20 para Android
Angulo de Visión (H x V)	178° horizontal x 178° vertical
Tiempo de respuesta:	8 ms
Revestimiento de la superficie	Vidrio templado antirreflejante de 7h de dureza
Frecuencia de actualización	60Hz
Orientación	Horizontal
Conectividad	3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Entrada de Audio, 1 x salida de audio
Control Externo	1 x RS232
USB	4 x USB 3.0
	1 x USB 3.0 frontal tipo B
	2 x USB touch tipo B
	1 x USB Tipo C
RED	1 x LAN RJ45 10/100/1000 MB
Puertos de Salida	1 HDMI Out, 1 Audio Out
Bluetooth	4.0
Hardware	Almacenamiento (64GB) SSD
	Procesador: ARM Cortex A73 dual core + ARM Cortex A53 dual Core
	GPU (Mali G52MP2)
	Memoria RAM DDR. (8GB)
WIFI	Built-In Wi-Fi 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
Parlantes	Integrados, 2 x altavoces de 10W + 1 x subwoofer de 15W
Micrófoco integrado	Si, micrófono dual
Cámara integrada	No (conector de cámara integrado)
Software	Sistema Operativo: Android 13 /upgrade disponible
	Pizarra interactiva, web browser, grabación de clases, encuestadora. Software vitalicio sin costo adicional
Auto Brightness Sensor	SI
Temperatura de operacion	0 °C to 40 °C

www.ledvisionus.com/fichas.html

Ledvision®

PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75J

Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia

imagen referencial

Humedad de operación:	10% to 90% RH
Fuente de poder	100-240V~, 50/60Hz
Consumo de Energia (Tip/Max)	385 / 550 W
Sistema de montaje	Compatible con VESA 800 x 400mm
Dimensiones (sin soporte)	1764 x 1043 x 103 mm
Soporte	Soporte de pared y soporte de pedestal del equipo
Puertos adicionales	1 x OPS slot, 1 x SD Card
Software Cast	Compatible con iOS, Android, PC, Chrome, permite conectar los usuarios a la pantalla para presentar contenido multimedia hasta en 1080p sin cables
Software de transmisión inalámbrica	Permite transmitir a la pantalla interactiva sin necesidad de estar en la misma red
Funciones especiales	Pizarra digital, modo de pantalla dividida, compatibilidad con software de colaboración incluido
Garantía	3 años de garantía estándar
OPS	
Tipo de dispositivo	Módulo de expansión OPS para pantallas interactivas
Procesador	I5 Gen 12 (Quad core, 8 hilos, 2.4 Ghz hasta 4.2 GHz con turbo)
Gráficos	Intel Iris Xe Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4
Almacenamiento	512 GB SSD
Sistema Operativo	Windows 11 Pro-licenciado
Conectividad	WI FI 802.11ac Bluetooth 5.0, 1 x Gigabit LAN
Puertos	3 x USB 3.2 Tipo A, 1 x HDMI, 1 x Displayport, 1 x Combo de audio (micrófono/auriculares), 1 x USB Tipo-C
Compatibilidad	Compatible con ranuras OPS de pantalla integrada.
Dimensiones	200 x 119 x 30 mm
Funciones adicionales	Soporte multitarea y optimización para aplicaciones empresariales y educativas, certificación OPS.
Garantía	3 años de garantía estándar