



PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75K



*Pantalla táctil interactiva tipo pizarra
Ideal para aulas universitarias, centros de
enseñanza, auditorios, salas de conferencia*



Marca	LEDVISION
Modelo	VW75K
Tamaño de pantalla:	75"
Tecnología del panel:	IPS, LCD, LED
Retroiluminación:	LED
Aspecto:	16:9
Resolución Nativa	3840 x 2160 (UHD)
Brillo:	350 Nits
Relación de contraste	1200:1
Angulo de Visión (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta:	8 ms o menos
Tiempo de vida útil:	50.000 horas
Horas de operación continuas	16 horas mínimas
Orientación	Horizontal
Conectividad	
VIDEO / AUDIO	2 HDMI IN, 1 RGB (VGA), 1 Audio In
Control Externo	1 RS-232X
USB	4 USB 3.0 Type A
	1 USB 2.0
	1 USB Type C con PD
RED	LAN RJ45 10/100/1000 Base T
VIDEO / AUDIO	1 HDMI Out, Audio Out (1, Optical 1 (SPDIF)), Touch USB (2)
BLUETOOTH (speaker, mouse, keyboard)	5.0
Color de Bezel	Negro
Manija	SI
Medidas del Soporte estándar (Vesa)	800 x 600
HARDWARE	Almacenamiento (128GB)
	CPU (Quad Core A73 + Quad Core A53)
	GPU (Mali G52MP2)
	RAM DDR(8GB)
WIRELESS	Built-In Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
SOFTWARE	Android 13
	Pizarra interactiva, web browser, grabación de clases, encuestadora. Software vitalicio sin costo adicional
Manijas para cargar	SI
Auto Brightness Sensor	SI
Power Indicator	SI
Temperatura de operacion	0 °C to 40 °C



PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75K



Pantalla táctil interactiva tipo pizarra ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia

Humedad de operación:	10% to 90% RH
Fuente de poder	100-240V~, 50/60Hz
Consumo de Energía (Tip/Max)	385 / 580 W
Parlantes	Integrada 30W (15W x 2)
Seguridad	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
Compatible con OPS (PC Slot)	SI
Básicos	Cable de poder 3m (1), Cable USB (Tipo A-Tipo B) 15m (1), Cable HDMI 15m blindado (1), Cable de red CAT 6 (1), HUB USB activo de 4 puertos (1), Punteros de Escritura (2pcs), Manual de Usuario, Guia de Uso Rapido, Caja, Control Remoto (Incluye Baterías)
Software de escritura integrado	SI
Navegador WEB integrado	SI
Permite descargar APP's	SI
Sistema de optimización integrado	SI
Duplicación de pantalla inalámbrica	- Comunicación bidireccional - Posibilidad de compartir hasta 9 dispositivos en pantalla - Anotación y archivos de uso compartido directo
Tecnología Táctil	IR
Herramienta táctil	Lápiz pasivo, mano, dedo
Tamaño de objeto para tocar	Ø2 mm ↑
Tiempo de respuesta:	≤ 5 ms
Exactitud	± 1mm
Espesor de vidrio de protección	3T (3mm de Thermofloat)(Antirreflejo)
Trasmisión de vidrio de protección	88%
Soporte de Sistemas Operativos	Windows 10 o superior / Linux / Mac / Android
Puntos táctiles:	32 puntos para windows, 20 para Android
Garantía	5 Años
Soporte de pared	Incluido

